- 7. Сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя (поставщика)
- 3.1. Срок службы изделия составляет не менее 10 лет. В том числе срок хранения изделия составляет не менее 5 лет в упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре воздуха -20...+50°C и относительной влажности не более 85%.
- 3.2. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
- 3.3. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования заявленным техническим при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцв со дня отгрузки оборудования потребителю.

8. Свидетельство о проверке работоспособности и комплектации.

Блок Omega TC-1 проверен на соответствие технических характеристик.

Контролер		Смирнов И.А	
	личная подпись	расшифровка подписи	
Дата: «»	201 г.		

9. Особые отметки

- 8 -

Omega TC-1 Блок согласования

наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ

обозначение документа

1. Основные сведения и технические данные

Разработчик — OOO «Омега Саунд». Россия (197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 57-2H http://www.wheelock.ru) Изготовитель — OOO «Омега Саунд». Россия (197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 57-2H http://www.wheelock.ru), omegasound@infopro.spb.su

Блок **Omega TC-1** предназначен для согласования трансляционной линии с входами различных аудио устройств.

Предназначен для установки внутри отапливаемых помещений с температурой воздуха 0...55С.


Основные технические характеристики:


- Входное напряжение 15 В
- Диапазон частот 50-15000 Гц
- Выходное напряжение 0,775 В
- Габариты (высота х ширина х длина), мм не более 36 х 90 х 95.
- Macca, кг не более 0,2 кг.

2. Комплектность

Omega TC-1 1	ШΤ
Паспорт на изделие1	ШΤ
Упаковачная тара1	ШΤ

Схема подключения





3. Основные сведения и технические данные

Разработчик — OOO «Омега Саунд». Россия (197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 57-2H http://www.wheelock.ru) Изготовитель — OOO «Омега Саунд». Россия (197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 57-2H http://www.wheelock.ru), omegasound@infopro.spb.su

Блок **Omega TC-1** предназначен для согласования трансляционной линии с входами различных аудио устройств.

Предназначен для установки внутри отапливаемых помещений с температурой воздуха 0...55С.


Основные технические характеристики:


- Входное напряжение 30 В
- Диапазон частот 50-15000 Гц
- Выходное напряжение 0,775 В
- Габариты (высота х ширина х длина), мм не более 36 х 90 х 95.
- Масса, кг не более 0,2 кг.

4. Комплектность

Omega TC-1 1	ШΤ
Паспорт на изделие1	ШΤ
Упаковачная тара1	ШΤ

Схема подключения





5. Основные сведения и технические данные

Разработчик — OOO «Омега Саунд». Россия (197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 57-2H http://www.wheelock.ru) Изготовитель — OOO «Омега Саунд». Россия (197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 57-2H http://www.wheelock.ru), omegasound@infopro.spb.su

Блок **Omega TC-1** предназначен для согласования трансляционной линии с входами различных аудио устройств.

Предназначен для установки внутри отапливаемых помещений с температурой воздуха 0...49С.

Основные технические характеристики:

- Входное напряжение 100 В
- Диапазон частот 20-20000 Гц
- Выходное напряжение 70 В
- Мощность нагрузки 2Вт.
- Габариты (высота х ширина х глубина), мм не более 35 х 65 х 100.
- Масса, кг не более 0,2 кг.

6. Комплектность

Omega TC-1 1	ШΤ
Паспорт на изделие1	ШΤ
Упаковачная тара1	ШΤ

Схема подключения

