

## Инфракрасный пассивный извещатель ST-AD015P

Инфракрасный пассивный извещатель с линзой типа “штора” ST-AD015P предназначен для обнаружения движения и защиты объекта от несанкционированного проникновения.

Комбинирование использования сдвоенного пироэлемента, цифровой обработки сигнала и термокомпенсации позволяет минимизировать количество ложных срабатываний. Извещатель имеет высокую устойчивость к электромагнитным и радиочастотным помехам, в комплекте идет настенный кронштейн.



### Функциональные параметры

- Сдвоенный пироэлемент
- Зона обнаружения до 9 м при установке на стену
- Три уровня чувствительности
- Цифровой алгоритм обработки и термокомпенсация
- СИД индикатор
- Широкий диапазон напряжения питания
- Датчик вскрытия
- Кронштейн в комплекте

### Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-AD015P
Дистанция обнаружения:	9 м (на стене), 6 м (на потолке)
Угол обнаружения	15 °
Защита от животных:	Нет
Длительность тревоги:	1 с
Тревожный выход:	НЗ или НО, ОБЩ; до 0,1А / 30 В (DC)
Датчик вскрытия:	НЗ, ОБЩ; до 0,1А / 30 В (DC)
Питание:	9 – 26 В (DC)
Потребляемый ток:	20 мА
Класс защиты:	IP41
Рабочая температура:	от -10 до +55°C
Рабочая влажность:	10% - 95%
Габариты:	110x70x40 мм