

## Вибрационный извещатель ST-AD010V

Вибрационный извещатель ST-AD010V предназначен для обнаружения попыток разрушения строительных конструкций или взлома металлических сейфов, шкафов и банкоматов. Комбинированное использование 2 вибродатчиков с пьезодатчиком и цифровой обработкой сигнала с возможностью регулировки чувствительности в широком диапазоне позволяет минимизировать количество ложных срабатываний.



### Функциональные параметры

- 2 вибродатчика для детектирования в двух плоскостях
- Зона обнаружения до 3,5 м
- 8 уровней чувствительности
- Цифровой алгоритм обработки
- СИД индикатор
- Широкий диапазон напряжения питания
- Датчик вскрытия

### Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-AD010V
Дистанция детектирования:	Бетон: 1,5 м; Кирпич: 2,5 м; Сталь: 3 м; Дерево: 3,5 м; Стекло: 3,5 м
Длительность тревоги:	5 с
Тревожный выход:	НЗ, ОБЦ; до 0,4А / 24 В (DC)
Датчик вскрытия:	НЗ, ОБЦ; до 0,4А / 24 В (DC)
Питание:	12 – 24 В (DC)
Потребляемый ток:	20 мА
Класс защиты:	IP41
Рабочая температура:	от -10 до +55°C
Рабочая влажность:	10% - 95%
Габариты:	85x25x25 мм