

## Панель вызова видеодомофонной связи высокого разрешения ST-DS201H

- Цветная AHD видеокамера высокого разрешения с режимом День/Ночь
- Прочный погодозащищенный металлический корпус
- ИК подсветка
- 4-х проводная линия связи
- Дистанционное управление замком
- Регулировки громкости громкоговорителя
- Козырек и угловой адаптер в комплекте
- Питание от монитора



Панель вызова видеодомофонной связи высокого разрешения ST-DS201H используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами по 4-х проводной линии. Панель вызова оснащена камерой высокого разрешения и ИК подсветкой, автоматически активирующейся при снижении освещенности. Антивандальный корпус из алюминиевого сплава имеет высокий уровень погодозащищенности, а объектив видеокамеры защищен ударопрочным стеклом. ST-DS201H совместима с мониторами ST-MS307HM, ST-MS310HM и ST-MS407HM, а также с мониторами сторонних производителей при использовании устройств сопряжения.

### Технические характеристики

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Модель:</b>                      | <b>ST-DS201H</b>                       |
| <b>Камера:</b>                      | 1/3" CMOS, AHD 720P/960P, 0.01 лк      |
| <b>Объектив:</b>                    | 2.8 мм, F2.5, 110°                     |
| <b>ИК подсветка</b>                 | 120°, эффективное расстояние до 5 м    |
| <b>Материал:</b>                    | Алюминиевый сплав                      |
| <b>Тип монтажа:</b>                 | Накладной                              |
| <b>Линия связи с монитором:</b>     | 4-х проводная                          |
| <b>Аудиосвязь:</b>                  | Дуплексная                             |
| <b>Реле управления замком:</b>      | НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)            |
| <b>Питание:</b>                     | 12 В (DC) от монитора, не более 150 мА |
| <b>Питание замка:</b>               | 20 В (DC), 2А импульс до 10 с          |
| <b>Диапазон рабочих температур:</b> | от -40 до +50 °С                       |
| <b>Диапазон рабочей влажности:</b>  | 5%–95%                                 |
| <b>Габариты:</b>                    | 140 x 45 x 28 мм                       |