

LION

КОМПАКТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОВОДЧИК ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Доводчик является механическим на 100% (не содержит электронных деталей).
- ▶ Скорость закрытия ворот можно настроить, отрегулировав задвижку шестигранным ключом.
- ▶ Возможность активации финальной доводки на воротах, чтобы гарантировать блокировку ворот.
- ▶ Возможность дезактивации финальной доводки, чтобы гарантировать бесшумное закрытие (в сочетании с магнитными замками).
- ▶ Регулируемая сила закрытия.
- ▶ С этим доводчиком ворота имеют угол открытия 180°.
- ▶ Если ворота полностью (на 180°) открыты, то они и закрываются автоматически полностью (на 180°).
- ▶ Доводчик имеет гидравлическое демпфирование.
- ▶ Доводчик разрабатывается и производится в Европе и США.
- ▶ Доводчик отвечает требованиям ROSPA (Британское общество по предотвращению несчастных случаев).
- ▶ Доводчик оснащен двойной резиновой изоляцией для предотвращения утечки масла.
- ▶ Доводчик использует вращающееся уплотнение (а не прямоходное), что гарантирует долговечность механизма закрытия.
- ▶ Доводчик подходит для ворот до макс. 75 кг и до 1,1 м в ширину.
- ▶ Сопротивление для открытия доводчика составляет максимум 15 нм.
- ▶ Доводчик имеется в наличии в черном и серебристом цвете.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- ▶ Доводчик предназначен для использования снаружи (IP69).
- ▶ Гидравлическое демпфирование работает при любой температуре, замеренной с открытием на 90°, без настроек на время лета или зимы. Вязкость масла не влияет на эксплуатационные качества доводчика.
 - Время закрытия не более 10 секунд при 70° C (лето).
 - Время закрытия не более 30 секунд при -30° C (зима).
- ▶ Механизм закрытия протестирован на 500.000 движений.
- ▶ Механизм закрытия не требует ухода (не нужна смазка и не нужно доливать масло).
- ▶ Заводская гарантия 3 года.

МОНТАЖ

- ▶ Доводчик можно устанавливать на профили ворот минимум 40 мм, с толщиной материала минимум 2 мм, в открытиях минимум 15 мм – заранее просверленных с помощью шаблона для сверления.
- ▶ Доводчик оснащен заранее установленными укреплениями (без сварки) с нержавеющей стальными болтами. Все крепежные скобы поставляются вместе с изделием.
- ▶ Доводчик подходит как к воротам, открывающимся налево, так и к воротам, открывающимся направо.
- ▶ Доводчик не требует использования дверного упора для ограничения угла открытия.
- ▶ Видео об установке в формате 3Д доступно в качестве помощи установщику.
- ▶ Шаблоны для сверления прилагаются к доводчику.
- ▶ Рекомендуется (опциональный) сверлильный кондуктор для правильного монтажа.

МАТЕРИАЛ

- › Механизм сделан из нержавеющей стали и алюминиевых деталей.
- › Корпус механизма сделан из прессованного, покрытого порошком алюминия (не жидкая окраска или анодирование). Порошковое покрытие осуществляется по нормам Qualicoat.
- › Доводчик имеет коррозионную устойчивость в 500 часов в камере солевого тумана по норме ISO9227.
- › Доводчик полностью устойчив к погоде и пыленепроницаем.
- › Доводчик устойчив к ультрафиолетовому излучению против обесцвечивания согласно тесту на 500 часов.