

## Накладной электромагнитный замок для наружной или внутренней установки ST-EL280MLW

- Сила удержания 280 кг
- Питание 12 В или 24 В
- Двухцветная световая индикация
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Корпус замка из цинкового сплава



Электромагнитный замок ST-EL280MLW предназначен для запираения дверей, контролируемых СКУД, а также дверей эвакуационных выходов. Класс защиты IP68 позволяет использовать его на уличных дверях. Двухцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: СИД не горит – нет питания, красный сигнал – якорь не прижат, зеленый сигнал – нормальный прижим якоря. Для преодоления остаточной намагниченности в устройстве используется специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом.

### Технические характеристики

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Модель:</b>                      | ST-EL280MLW  |
| <b>Сила удержания:</b>              | 280 кг   |
| <b>Напряжение питания:</b>          | 12 В (DC) / 24 В (DC)                                  |
| <b>Потребляемый ток:</b>            | 520 мА / 260 мА  |
| <b>Мониторинг:</b>                  | НР, ОБЩ; 0,5 А, 30 В (DC)                              |
| <b>Диапазон рабочих температур:</b> | от -10 до +55 °С                                       |
| <b>Диапазон рабочей влажности:</b>  | 10% –95%   |
| <b>Материал:</b>                    | Цинковый сплав   |
| <b>Класс защиты:</b>                | IP68   |
| <b>Габариты:</b>                    | 235 x 43(+5) x 27 мм (замок), 180 x 38 x 11 мм (якорь) |
| <b>Вес:</b>                         | 2,4 кг   |