



## Разъем XLR кабельный С5МХХ

Кабельный разъем «папа» с никелированным корпусом и посеребрёнными контактами. Для маркировки разъема доступны разноцветные колпачки и кольца.

**КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ:**  
5

**СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ:**  
≤5 МΩ

**СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ:**  
≥5000 МΩ

**НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ:**  
1400 V

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ (СОЕД./РАССОЕД.):**  
≥2000

**ДИАМЕТР КАБЕЛЯ:**  
3,5 - 8мм

**КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ:**  
Пластик (POM)

**КОЛПАЧОК:**  
Полиамид (РА6)

**КОЛЬЦО:**  
Полиамид (РА6)

**УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО:**  
Резина

**КОНТАКТЫ:**  
Латунь (CuZn39Pb3)  
покрытие серебром

**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ:**  
Латунь (CuZn39Pb3)  
покрытие серебром

**ПРУЖИНА:**  
Сталь, покрытие никелем

**КНОПКА:**  
Цинк (ZnAl4Cu1)

**ИЗОЛЯТОР:**  
Термопластик (PBT)

**КОРПУС:**  
Цинк (ZnAl4Cu1),  
покрытие никелем