1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок акустический АСР-06.1.3 (ФКЕС 425132.165) и блок акустический АСР-06.1.3 исп.3 (ФКЕС 425132.187) предназначены для воспроизведения музыки, речевых сообщений и специальных звуковых сигналов в системах озвучивания и речевого оповещения. Сертифицирован на соответствие «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» №С-RU.ПБ34.В.01659 – как «Оповещатель речевой».

Блок акустический может эксплуатироваться при температуре воздуха от -10° до +55°С; относительной влажности воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферном давление 84-106 кПа.

Степень защиты обеспечиваемая оболочкой – IP 41

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	АСР-06.1.3	АСР-06.1.3 исп.3
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	6	6
2	Входная электрическая мощность, Вт	6 / 3 / 1.5	6 /3 / 1,5
3	Номинальное входное напряжение, В	30 или 100 или 120	100
4	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	89	89
5	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	200 - 12500	200 - 12500
6	Максимальный уровень звукового давления в полосе частот (300-3500)Гц, дБ	96	96
7	Габариты, мм, не более	112x162x65	112x162x65
8	Масса, кг, не более	0.95	0.95

Примечание: *Блок акустический АСР-06.1.3 исп.3 может применяться в системах с контролем состояния линии постоянным током.*

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Колонка звуковая - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт. на партию*
3. Упаковка - 1 компл.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключите блок акустический к трансляционной сети согласно маркировке мощности на этикетке.

Внимание! Не допускается подключение к трансляционной сети, находящейся под напряжением.

При установке в одном помещении двух и более блоков акустических соблюдайте полярность их подключения.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Блок акустический в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

Блок акустический в упакованном виде может перевозиться любым видом транспорта.

При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений и атмосферных осадков.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 4371-005-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

Срок службы 10 лет.

7. СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блоки акустические

Марка	Децимальный номер	Отметка ОТК
АСР-06.1.3 - 30В	ФКЕС 425132.165-01	
АСР-06.1.3 - 100В	ФКЕС 425132.165	
АСР-06.1.3 - 120В	ФКЕС 425132.165-02	
АСР-6.1.3 исп.3	ФКЕС 425132.187	

в количестве _____ шт.,

соответствуют техническим условиям ТУ 4371-005-31945214-2014,

признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 201 г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:
г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»
Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

www.meta-spb.com
meta@meta-spb.com

Научно-производственное предприятие "МЕТА"
199048, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д.68, к.3, лит. "Г"
т/ф.: (812)320-99-43, 320-99-44
e-mail: meta@meta-spb.com
http://www.meta-spb.com

Блок акустический

АСР - 06.1.3
АСР - 06.1.3 исп.3

ПАСПОРТ

Сертификат соответствия
Техническому регламенту о требованиях
пожарной безопасности
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
№ C-RU.ПБ34.В.01659
срок действия: с 29.12.2014 по 28.12.2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ