

UFO-2050

Центральный блок конференц-системы ВХВ серии UFO



- На задней панели предусмотрены четыре разъема для последовательного подключения периферийных устройств
- Допускается подключение до 10 пультов председателя и до 500 пультов делегатов (при использовании дополнительных источников питания).
- Оснащен LCD-дисплеем 4x20 для отображения и конфигурирования настроек
- Поддерживаются различные режимы работы:
 - Normal/Override (приоритетное воспроизведение)/Chairman (председатель)
 - FIFO: 1. Делегаты могут беспрепятственно включать/выключать свои микрофоны. 2. При достижении максимального числа работающих микрофонов все последующие будут включаться только по запросу.
 - OPEN-MIC: количество микрофонов, которые можно включить одновременно (1-30)
 - VOICE (с автоматическим отключением микрофона): микрофон автоматически отключается через 10-99 секунд с момента его последнего использования
- Автоматическая проверка работоспособности системы производится при запуске; в случае ошибки подключения микрофона загорается кольцевой светодиодный индикатор
- Микрофоны делегатов отключаются нажатием кнопки председателя (включение сопровождается коротким звуковым сигналом)
- Интерфейс управления RS-232, совместимый с управляющим ПО ВХВ Graphical
- Поддержка автоматического наведения купольной камеры на выступающего участника конференции
 - Два режима наведения камеры: BUTTON/VOICE
- Индикатор уровня громкости
- Встроенная схема ограничения шума, предотвращающая возникновение эха и звуковых помех
- Регулировка уровня громкости выходного сигнала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	100 Гц ~ 16 кГц
Регулировка входного аудиосигнала:	-4 дБ~+6 дБ ≥ 10 кОм (балансный)
Регулировка выходного аудиосигнала:	-4 дБ~+12 дБ ≥ 200 Ом (балансный)
Чувствительность:	-60 дБ
Коэффициент нелинейных искажений:	≤ 0,5 %
Соотношение сигнал/шум:	≥ 90 дБ
Микрофонные входы:	4 - RJ45 (розетка)
Индикаторы уровня громкости	5 шт.
Питание	18 В, 6 А
Предохранитель сети питания	250 В, 8 А
В x Ш x Г	100 x 430 x 230 мм
Масса	8 кг

*В технические данные без дополнительного уведомления могут вноситься изменения.