

Кабели для связи с аудиоаппаратурой

Аналоговые

Описание ULAWM Конструкция	Номер изделия ULNEC C(UL) Тип CEC	Количество проводников./ пар	Стандартная длина		Вес единицы кг	Внешний диаметр оболочки		Толщина оболочки		Номинальное внешний диаметр		Номинальное емкостное сопротивление			
			футы	метры		дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	CDR/CDR		CDR/SCR	
												пФ/фут	пФ/м	пФ/фут	пФ/м

Fast Installation/size (быстрая установка/размер)




Аналоговый
Стационарный

Описание изделия

Belden 1883A похож на популярный Belden 9451, но имеет размер 24 AWG/0.22 мм². У него есть дополнительное преимущество - соединенный с оболочкой экран из фольги и контактная проволока внутри фольги для быстрой установки. Существенно сокращает время установки, когда необходимо выполнять многоразовые подсоединения.

Beldfoil® 100% экранирующее покрытие 24 размер (7 x 32) (0.22 мм ²)	1883A NEC CM CEC CM	2	U-1000	U-304.8	59	0.008	0.20	0.020	0.51	0.123	3.12	31	102	58	190
		1 пара				Витая пара из луженой меди с полипропиленовой изоляцией. Экран Beldfoil® из алюмополиэтилена. Многожильная контактная проволока (размер 24 AWG) из луженой меди. ПВХ оболочка коричневого, красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового, серого, белого и черного цветов. Оболочка и экран соединены, их можно вместе снимать на автоматическом оборудовании. Контактная проволока находится внутри экрана из фольги. Рекомендуемое рабочее напряжение: 300В RMS. Цветовая маркировка: черный, красный.									

Noise Reduction (шумопонижение)



Аналоговый
Стационарный

Описание изделия

Симметричный двухпроводной кабель Belden 9452, отличающийся коротким шагом скрутки для минимизации наводки электромагнитных помех и специальной токопроводящей хлопчатобумажной лентой для минимизации трибоэлектрического шума.

Beldfoil® (ненаклеиваемая оболочка) 100% экранирующее покрытие 24 размер (19x36) (0.22 мм ²)	9452	2	U-500	U-152.4	6.3	0.008	0.20	0.020	0.51	0.135	3.43	30	98	58	190
		1 пара	500	152.4	6.0	Витая пара из луженой меди с изоляцией из полиэтилена высокой плотности. Шумопонижающая лента. Многожильная контактная проволока (размер 24 AWG) из луженой меди. Экран Beldfoil® (ненаклеиваемая оболочка) из алюмополиэтилена. 100% экранирующее покрытие. Черная оболочка из ПВХ. Симметричный двухпроводной кабель для аппаратуры, отличающийся коротким шагом скрутки для минимизации наводки электромагнитных помех и специальной токопроводящей хлопчатобумажной лентой для минимизации трибоэлектрического шума. Номинальный импеданс: 56 ом. Рекомендуемое рабочее напряжение: 200В RMS. Цветовая маркировка: черный, красный.									

Стандарт



Аналоговый
Стационарный

Описание изделия

Belden 8451 является классическим миниатюрным аудиокабелем, внешний диаметр которого составляет 3.51 мм. Этот популярный кабель часто указывается изготовителями комплектного оборудования..

Beldfoil® (ненаклеиваемая оболочка) 100% экранирующее покрытие 22 размер (7x30) (0.34 мм ²)	8451 NEC CM CEC CM	2	U-500	U-152.4	3.4	0.008	0.20	0.020	0.51	0.138	3.51	34	111	67	220
		1 пара	500	152.4	3.2	Витая пара из луженой меди с полипропиленовой изоляцией. Экран Beldfoil® (ненаклеиваемая оболочка) из алюмополиэтилена. Многожильная контактная проволока (размер 22 AWG) из луженой меди. Бумажная намотка, серая или черная оболочка из ПВХ. Миниатюрные аудиокабели Belden для вещания и аппаратуры занимают на 1/2 или 2/3 меньше места, чем стандартные кабели. Рекомендуемое рабочее напряжение: 300В RMS. Уникальный бумажный разделитель способствует снятию оболочки. Цветовая маркировка: черный, красный.									

Fast Installation (быстрая установка)



Аналоговый
Стационарный

Описание изделия

Belden 9451 похож на популярный Belden 8451. Он имеет дополнительное преимущество - соединенный с оболочкой экран из фольги и контактную проволоку внутри фольги для быстрой установки. Это способствует зачистке проводов кабеля. Стандартный инструмент для зачистки снимает изоляцию вместе с фольгой, что существенно сокращает время установки, когда необходимо выполнять многоразовые подсоединения.

Beldfoil® 100% экранирующее покрытие 22 размер (7x30) (0.34 мм ²)	9451 NEC CM CEC CM	2	U-1000	U-304.8	6.2	0.008	0.20	0.020	0.51	0.135	3.43	34	111	67	220
		1 пара	5000	1.5240	31.8	Витая пара из луженой меди с полипропиленовой изоляцией. Beldfoil® экран из полиэфирного алюминия. Многожильная контактная проволока (размер 24 AWG) из луженой меди. Оболочка из ПВХ коричневого, красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового, серого, белого и черного цветов. Оболочка и экран соединены, таким образом их можно снимать вместе с помощью автоматического вскрышного оборудования. Контактная проволока находится внутри экрана из фольги. Рекомендуемое рабочее напряжение: 300В RMS. Цветовая маркировка: черный, красный. Также имеется в наличии: 9451D, сиамская версия									

Duo Patch (двойное соединение)



Аналоговый
Стационарный

Описание изделия

Кабель Belden 8728 с двумя парами подходит для двухканального стерео.

Beldfoil® (ненаклеиваемая оболочка) 100% экранирующее покрытие 22 размер (7x30) (0.34 мм ²)	8728 NEC CM CEC CM	4	U-500	U-152.4	16.7	0.010	0.25	0.028	0.71	0.215	5.46	35	115	62	203
		2 пара	500	152.4	15.5	Свитые в пары проводники из луженой меди с полипропиленовой изоляцией, каждая пара имеет экран Beldfoil® (ненаклеиваемая оболочка) из алюмополиэтилена с контактной многожильной проволокой (размер 24 AWG) из луженой меди с полиэфирной пленкой вокруг каждого экрана; общий экран Beldfoil® (ненаклеиваемая оболочка) из алюмополиэтилена и многожильная контактная проволока (размер 24 AWG) из луженой меди, оболочка из ПВХ хромового цвета. Для уменьшения диаметра пары свиты по одной оси. Цветовая маркировка: черный, красный, зеленый, белый.									