



Halogen Free

tasker® connectors:



tasker® Code	Cond. number	Cond. number Nominal section	Cond. Format. mm.	External Core Ø mm.	External Inner Sheath Ø mm.	External Cable Diameter mm.	Reel or Spool		
							mt.	Type	Kg.
RG 59 PUR	1	1 x 75 Ω (0,26 mm ²)	1x0,58 CW	3,7		6,1	100 500	B B	

Conductor Resistance Ω/Km ± 5%	Capacity Core/shield pF/mt	Velocity of propagation %
158	67	66
Impedance Ω ± 3%	Voltage V	Operative Temperature °C
75	2000	-15 / +70
Attenuation db/100mt		
50 MHz 7,4	100 MHz 10,7	200 MHz 15,7
400 MHz 22,7	800 MHz 33,6	1000 MHz 38,0

Characteristics:

Conductor: Stiff wire in CW
 Insulation: Compact PE
 Shield: Braided covering 98% O.F.C. red copper
 Sheath: PUR
 Sheath colour: Black

Product Description

Coaxial Video cable 75 Ω conformed to MIL C17 F with sheath in Polyurethane and suitable for outdoor use.
 This cable is advised for CCTV installations, Control Video-cameras and Video-security in public and private places, for supervisory of buildings, enclosed spaces and open outdoor areas and any other Videofrequency application of an RG59 B/U MIL standards.
 Suitable for Broadcast application and other equipments in: Supermarkets, Airports, Hospitals, Big Areas, Exhibitions, Sport facilities etc.
 The inner conductor in CW allows crimping on tasker® SP76 BNC 75 Ω connector.
 The external sheath in Polyurethane makes the cable suitable for outdoor laying and resistant to: atmospheric agents, UV rays and friction, ensuring a long lasting life to the cable.
 This cable does not produce Gases or Halogen Smokes in case of combustion.

Descrizione Prodotto

Cavo coassiale video 75 Ω conforme alle norme MIL C17 F con guaina in poliuretano ed adatto all'uso esterno.
 Questo cavo è indicato per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Video-sicurezza in ambienti pubblici e privati, per la sorveglianza di edifici, di spazi chiusi ed aree esterne aperte e qualsiasi altra applicazione di Videofrequenza tipica di un RG 59 B/U a norme MIL.
 Adatto ad applicazioni Broadcast ed altri impianti in: Supermercati, Aeroporti, Ospedali, Grandi Aree, Spazi espositivi, Impianti sportivi ecc.
 Il conduttore interno in CW (acciaio ramato) consente la crimpatura su connettori BNC 75 Ω tipo tasker® SP76.
 La guaina esterna in Poliuretano rende il cavo idoneo alla posa esterna ed alla resistenza: ad Agenti Atmosferici, a raggi UV ed agli attriti, garantendo una lunga durata del cavo nel tempo.
 Il cavo non emette Gas o Fumi Alogeni in caso di combustione.

Applications:

