

### ОСОБЕННОСТИ

- Мощная двухполосная настенная акустическая система
- Естественная передача звука
- Поставляется в трех цветовых вариантах
- Возможная горизонтальная и вертикальная установка
- U-образный кронштейн в комплекте
- Проста в установке
- Оборудована алюминиевой защитной решеткой
- Возможно подключение по 8 Ом и 100 В

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Широкий спектр применения внутри помещений
- Частные дома
- Залы, столовые
- Рестораны
- Магазины
- Складские помещения

Акустические системы компании AUDAC серии WX – это мощные двухполосные громкоговорители с широким спектром применения, гарантирующие естественную передачу звука и высокое качество воспроизведения музыки и речи.

WX302 – это универсальная двухполосная акустическая система с 3” НЧ громкоговорителем и 1” твитером с купольной мембраной. Корпус системы выполнен из синтетических материалов (ABS).


Тип громкоговорителей позволяет использовать данную акустическую систему, как для домашних инсталляций, так и применять её для создания специальных коммерческих аудиосистем.

Громкоговорители могут размещаться как вертикально, так и горизонтально благодаря особой конструкции и применению U-образного кронштейна, позволяющего изменять наклон системы в одной из плоскостей в зависимости от направления монтажа (горизонтально или вертикально).

Данные громкоговорители поставляются в трех цветовых вариантах: белом, черном и серебряном, при этом в комплект поставки обязательно входит U-образный кронштейн того же цвета, что и сама система.

При помощи винта настройки, расположенного на задней части, можно в три этапа изменить импеданс системы для работы с напряжением в 100 В или в один этап установить стандартный низкоомный импеданс 8 Ом.

- 20 Вт, 10 Вт, 5 Вт и 100 В
- 30 Вт / 8 Ом



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ		
Тип громкоговорителя	Двухполосный	
Максимальная мощность	60 Вт	
RMS	30 Вт	
Импеданс	8 Ом	
Трансформатор	100 В	
Отводы трансформатора	1 20 Вт / 500 Ом	
	2 10 Вт / 1000 Ом	
	3 5 Вт / 2000 Ом	
Чувствительность (1 Вт / 1 м)	85 дБ	
Максимальное звуковое давление, 1 Вт/1м при 8 Ом (макс. SPL)	100 дБ	
Максимальное звуковое давление, 1 Вт/1м при 100 В (макс. SPL)	95 дБ	
Частотная характеристика (± 3 дБ)	90 Гц – 18 кГц	
Частотный диапазон (-10 дБ)	60 Гц – 20 кГц	
Тип кроссовера	Пассивный	
Частота среза	2,5 кГц	
Угол горизонтального раскрытия	1000	
Угол вертикального раскрытия	1000	
IP классификация (защита от пыли и влаги)	IP40	
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА		
Размеры (Ш x В x Г)	199 x 129 x 120 мм	
Вес нетто	1,66 кг	
Громкоговоритель	ВЧ	1”
	НЧ	3”
Тип конструкции	Корпус ABS	
Тип решетки	Алюминиевая	
В комплекте	U-образный кронштейн	
Цветовое исполнение	Белый (RAL 9010)	WX302/W
	Черный (RAL 9005)	WX302/B
	Серебряный (RAL 9006)	WX302/S
ОТГРУЗКА И ЗАКАЗ		
Тип упаковки	Картонная коробка	
Масса и объем при поставке	3,9 кг – 0,016 м³	